

1AC II/2AC napěťový detektors

LVD1/LVD2 napěťová světla



Fluke 1AC II



Fluke 2AC VoltAlert™



LVD2



LVD1

Fluke 1AC II VoltAlert™ - detektor napětí

Fluke VoltAlert - detektor AC(st) napětí je velice snadno použitelný - pouze přiložte špičku ke svorkovnici, zásuvce nebo napájecímu kabelu. Když špička zčervená a zazní zvukový signál, víte, že tato část je pod napětím.

- Nepřetržitě kontroluje vlastní baterii a neporušenost obvodu periodickou indikací – dvojitým problkáváním.
- Nejvyšší bezpečnostní kategorie: CAT IV 1000 V
- Detekuje napětí bez metalického kontaktu



Provozní rozsah: 200 – 1000 V AC(st)

Baterie: 2 AAA alkalické

Rozměr (D): 148 mm

Záruka 2 roky

Fluke 1AC II VoltAlert™ Balení po 5ti ks

- Kupte 4ks a dostanete 1ks (pátý) ZDARMA



Provozní rozsah: 200 – 1000 V AC(st)

Baterie: 2 AAA alkalické

Rozměr (D): 148 mm

Záruka 2 roky

Fluke 2AC VoltAlert™ Balení po 5ti ks

- Kupte 4ks a dostanete 1ks (pátý) ZDARMA

Features	2AC 200-1000 V AC CAT IV 1000 V	1AC-II 200-1000 V AC CAT IV 1000 V	LVD2 90-600 V AC CAT IV 600 V
	■	■	■
	■	■	■
	■		
		■	■
		■	
			■
			■
			■

LVD2 napěťové světlo

Spojuje svítidlo a detektor napětí do tužkového nářadí

- Duální citlivost
- Detekuje napětí od 90V do 600V AC
- Modré světlo znamená, že jste blízko části pod napětím
- Červené světlo znamená, že jste těsně u části pod napětím
- Bezpečnostní kategorie CAT IV 600V

LVD1 napěťové světlo

Napěťový detektor s duální citlivostí

- Detekuje AC(st) napětí od 40 V do 300 V
- Modré světlo znamená, že jste blízko části pod napětím
- Červené světlo znamená, že jste těsně u části pod napětím
- Dodává se s univerzální sponou k připevnění světla na kapsu, čepici nebo i dveře rozvaděče

Informace pro objednávání

Fluke 1AC II

VoltAlert - detektor napětí

Fluke 1AC II 5PK

VoltAlert (5pak) - detektor

Fluke 2AC

VoltAlert - detektor napětí

Fluke 2AC 5PK

VoltAlert (5pak) - detektor

LVD2

Napěťové světlo

LVD1

Napěťové světlo